

Самарская область, г. Тольятти, ул. Непорожнего, д. 29 8 (8482) 79-50-29 | +7-9874-507-647 | ofis@krov-teh.ru | www.krov-teh.ru

20.02.2024 г.

## ПЛИТЫ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ПОЛИФАСАД

(собственное производство в г. Тольятти)

Nº п/п	Наименование	Размер плиты, мм	Тип утеплителя	Толщина утеплителя	Тип цемента	Примечание .	Стоимость 0-200м <sup>2</sup>		Стоимость от 50м <sup>2</sup>	
							1 плиты	1M <sup>2</sup>	1 плиты	1m²
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В г. ТОЛЬЯТТИ — ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА										
1	Фасадная цементно- песчаная плита ПОЛИФАСАД* под покраску	500x500	XPS экструзионный пенополистирол (экструзия)	30	белый М500**	акция!	241,25 p.	965,00 p.	238,75 p.	955,00 p.
2				50	белый М500**	акция!	321,25 p.	1 285,00 p.	318,75 p.	1 275,00 p.
3				100	белый М500**	акция!	521,25 p.	2 085,00 p.	319,75 p.	1 279,00 p.
4			Пенополистирол фасадной плотности (пенопласт) ПСБ-С-25Л 25кг/м³	50	белый М500**	акция!	187,00 p.	748,00 p.	184,50 p.	738,00 p.
5				100	белый М500**	акция!	237,00 p.	948,00 p.	234,50 p.	938,00 p.
6			Минераловатная плита*** фасадной плотности 140кг/м³	50	белый М500**	акция!	321,25 p.	1 285,00 p.	318,75 p.	1 275,00 p.
7				100	белый М500**	акция!	521,25 p.	2 085,00 p.	518,75 p.	2 075,00 p.
8	Дополнительные материалы (клеи, дюбель-гвозди, пена-клей, фасадная краска)						- от 550 р.			
9	Строительно монтажные работы по установке плит ПОЛИФАСАД						- от 700 р.			
10	Строительно монтажные работы по установке плит ПОЛИФАСАД «под ключ»						- от 950 р.			

<sup>\*</sup> Толщина самой плиты от 10 до 15 мм в зависимости от фактурного рисунка.

КРОВЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

<sup>\*\*\*</sup> Минераловатный утеплитель может быть срощенным на каждой 4-ой плите



Римская кладка



Кирпичная кладка



Сланец



Морское дно





Луганский камень




Колотый камень



Канадская кладка









Греческий камень



Гранит



штукатурка



Бутовая кладка





Руст колотый



Руст гладкий

Доставка плит ПОЛИФАСАД

Газель грузоподъёмностью 1,5т с длиной кузова 5м

/прайс-лист на доставки вы можете скачать на нашем сайте www.krov-teh.ru /



<sup>\*\*</sup> Маркировка М характеризует прочность при сжатии: цемент марки М500 выдерживает нагрузку 500 кг на 1 см³.